



## ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 00499

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **Ceresit CR 65**
2. Предвидена употреба / употреби: **Предпазване на бетона от проникване на вода (при жилищни и промишлени, нови или стари сгради) във вътрешни, външни, подземни или надземни стени, резервоари и пр. – срещу водното налягане) – принцип I (PI), 1.3 покритие (A)**
3. Производител: **Henkel Romania Operation srl**
4. Упълномощен представител: **Pantelimon, Șoseaua de Centură nr. 78, Pantelimon, jud. Ilfov неприложимо**
5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 1**
- 6а. Хармонизиран стандарт: **SR EN 1504-2:2005**  
Нотифициран орган / органи: **ICECON CERT, NB 2204**
- 6b. Европейски документ за оценяване: **неприложимо**  
Нотифициран орган / органи : **неприложимо**
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на опън при първоначално залепване	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2 \text{ FP:A}$	SR EN 1504-2:2005
Водна паропроницаемост	$S_D < 5 \text{ m}$ Клас I	
Абсорбция на вода	$\leq 0,26 \times 10^{-4} \text{ Kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ Клас W3	
Съдържание на опасни вещества	Виж ИЛБ	
Реакция на огън	Клас A <sub>1</sub>	

8. Подходяща и/или специфична техническа документация : **неприложимо**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя:

Аурора Драголич  
Ръководител „Контрол на качеството“

Емилия Дуца  
Ръководител „АС PD EE Юг“

Букурещ, 20.03.2017 г.  
(място и дата на издаване)