



ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 00048

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **Ceresit CM 25**
2. Предвидена употреба / употреби: **Подобрено еластично циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време, за вътрешна и външна употреба**
3. Производител: **Henkel Romania Operation srl
Pantelimon, Șoseaua de Centură nr. 78, Pantelimon, jud. Ilfov
Str. Iancu Jianu nr. 33, Campia Turzii, jud. Cluj
Str. Paltinului 1392, Roznov, jud. Neamt**
4. Упълномощен представител: **неприложимо**
5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 3**
- 6a. Хармонизиран стандарт: **EN 12004:2007+A1:2012**
Нотифициран орган / органи: **ICECON CERT, NB 1803**
- 6b. Европейски документ за оценяване: **неприложимо**
Нотифициран орган / органи: **неприложимо**
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Адхезия:		БДС EN 12004:2007+A1:2012
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Устойчивост:		
Якост на сцепление:		
- след потапяне във вода	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- след топлинно въздействие	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- след цикли замразяване-размразяване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Отворено време: якост на сцепление при опън	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Плъзгане	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Реакция на огън	клас F	
Напречна деформация	клас S1	
Отделяне на опасни вещества	виж ИЛБ	

8. Подходяща и/или специфична техническа документация: **неприложимо**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя:

Аурора Драголич
Ръководител „Контрол на качеството“

Емилия Дуца
Ръководител „АС PD ЕЕ Юг“

Букурещ, 20.03.2017 г.
(място и дата на издаване)