

# Ceresit

## Thermo Universal

ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА  
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

"2 в 1"

- съдържа фибри
- за **лепене и шпакловане**
- икономично и удобно решение
- отлични работни параметри

**НОВО!**  
"2 в 1"  
решение



Качество от

Henkel

# Ceresit

## Thermo Universal

ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВКА ЗА  
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

“2 в 1”

### ПРЕДИМСТВА

- Съдържа фибри
- За лепене и шпакловане
- Икономично и удобно решение
- Висока сила на сцепление към повърхностния слой
- Устойчива на удар
- Паропропусклива
- Устойчива на замръзване и атмосферни влияния

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За залепване на плочи от експандиран полистирен
- За изработване на армирана с мрежа от фибростъкло шпакловка
- За подобряване на топлоизолацията на външни стени
- За ремонт на стари и изграждане на нови фасади

### ОПАКОВКА

Хартиени торби от 25 kg

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Съотношение на смесване: Ceresit Thermo Universal	5 - 5,5 l вода на 25 kg
Време за употреба на готовата смес:	2,5-3 часа
Температура на работа:	от + 5°C до + 30°C
Отворено време:	макс. 20 минути
Температурна устойчивост:	от -30°C до + 70°C
Механично фиксиране на плочите:	след 24 часа
Покриване с декоративна мазилка:	след минимум 72 ч.
Коефициент на паропропускливост:	59
Топлопроводимост:	0,85 W/mK
Разход: - за лепене: - за шпакловане:	4 - 5 kg/m <sup>2</sup> 4 - 5 kg/m <sup>2</sup>

Хенкел България ЕООД

Тел.: 02/806 39 00, Факс: 02/806 39 38

email: henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg

Качество от

Henkel